

1_10	STIVALI DIELETTRICI TRONCHETTO	
CATEGORIA DPI	III (categoria)	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Le calzature devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme vigenti :	
	UNI EN ISO 20344	Metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale.
	UNI EN ISO 20347 classe E	Requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le CALZATURE DA LAVORO
	CLC/TC 78 (Sec) 17° relativamente all'isolamento elettrico (classe 1) Tensione massima di utilizzo raccomandata 7.500Vrms a.c. & 11250 V d.c.	
CERTIFICAZIONI	All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare copia de: <ul style="list-style-type: none"> - l'<u>Attestato di Certificazione CE</u> secondo il Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 7 rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati e notificati ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto. - la <u>Dichiarazione di Conformità CE</u> in base al Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 11. 	
DESCRIZIONE	<p><u>Modello</u>: Tronchetto in gomma vulcanizzata completamente impermeabile.</p> <p>Il tomaio è composto di diversi spessori assemblati insieme. Lo spessore del tomaio varia da 2,9 a 5 mm. compresa la fodera: maggiori spessori sono stati previsti in corrispondenza delle parti più esposte a sollecitazioni di usura o flessione come la punta, la fascia perimetrale, il contrafforte, il sovracollo e la parte posteriore.</p> <p>Lo scafo inoltre presenta maggiorazioni di spessore per rinforzo. La fodera è costituita da cotone 100% ed è accoppiata al tomaio tramite sistema di incollaggio. La fodera deve essere applicata ben distesa, in modo da non creare raggrinzimenti o bolle.</p> <p>La suola è riportata ed ha uno spessore compreso il sottopiede di 18 ± 3 mm. , in corrispondenza della pianta, e 30 ± 3 mm. in corrispondenza del tacco.</p> <p>La suola, del tipo antisdrucchiabile, presenta dei rilievi di altezza compresa fra 4 e 7 mm. per la pianta, 4 e 15 mm. per il tacco.</p> <p>Il tronchetto ha un'altezza totale compresa fra 250 e 300 mm. a seconda delle taglie, misurata dalla base del tacco all'estremità superiore.</p>	
COLORE	Marrone – Nero	
ATTAGLIAMENTO	36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48	

MARCATURA	Marcatura CE in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e alla norma UNI di riferimento
IMBALLAGGIO	Le calzature dovranno essere fornite, appaiate, con le istruzioni per l'uso e manutenzione in lingua italiana, in imballaggi primari e secondari di uso commerciale. Ad un lato esterno degli imballaggi primari e secondari dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia dei manufatti.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione) (Non sono evidenziate eventuali nervature a rilievo)	