

<b>2_11</b>	<b>STIVALETTI PER UOMO</b>	
<b>CATEGORIA DPI</b>	<b>II (seconda)</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	La calzatura deve essere realizzata nel rispetto delle sottonotate norme vigenti:	
	<b>UNI EN ISO 20344</b>	Metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale.
	<b>UNI EN ISO 20347 O2</b>	Requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le <b>CALZATURE DA LAVORO</b>
<b>CERTIFICAZIONI</b>	All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare copia de: - l' <u>Attestato di Certificazione CE</u> secondo il Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 7 rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati e notificati ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto. - la <u>Dichiarazione di Conformità CE</u> in base al Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 11.	
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Il <b>tomaio</b>, realizzato in pelle fiore idrorepellente e traspirante, è del tipo a stivale. Lateralmente è praticata un'apertura regolata con cerniera lampo coperta da pelle.</p> <p>Le parti della tomaia che si uniscono tra loro con cuciture devono essere preventivamente smussate ai bordi.</p> <p>La <b>fodera</b>, in pelle colore naturale, è applicata su tutta la parte interna dello stivale, ben distesa, in modo da non creare raggrinzimenti o bolle.</p> <p>In corrispondenza del tallone del piede è applicato, al di sotto della pelle, il <b>contrafforte</b>, in materiale termoplastico, sagomato e smussato, che conferisce forma anatomica al tallone.</p> <p>In corrispondenza della punta, al di sotto della pelle, è applicato il <b>puntale</b>.</p> <p>All'interno della calzatura, in corrispondenza della pianta del piede è posizionato il <b>sottopiede</b>. Al sottopiede è applicato, sulla parte sottostante, un <b>fiosso</b> metallico in acciaio ricoperto da una mezza tallonetta in cartone fibrato.</p> <p>La tomaia va montata sul fondo con cuciture.</p> <p>La <b>suola</b> monoblocco deve avere il disegno del battistrada antiscivolo.</p>	
<b>COLORE</b>	Nero – Marrone	
<b>ATTAGLIAMENTO</b>	38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48	
<b>MARCATURA</b>	<b>Marcatura CE</b> in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e alla norma UNI di riferimento	
<b>IMBALLAGGIO</b>	Le calzature dovranno essere fornite, appaiate, con le istruzioni per l'uso e manutenzione in lingua italiana, in imballaggi primari e secondari di uso commerciale. Ad un lato esterno degli imballaggi primari e secondari dovranno	

	essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia dei manufatti.
<p><b>DISEGNO ORIENTATIVO</b> (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</p>	