

2_9	SCARPETTE DA GINNASTICA			
DESCRIZIONE	<p>La tomaia, del tipo derby lungo, può presentare diverse tipologie di disegni, dovuti alla composizione, anche cromatica, di parti in pelle e/o tela e/o sintetiche e di tramezzature di ornamento. Alcune di tali parti, soprattutto quelle vicino ai bordi liberi, devono essere adeguatamente imbottite. Tutti le parti costituenti la tomaia sono rinforzate nei punti di maggior tensione.</p> <p>L'allacciatura deve essere del tipo lunga, per fa aderire maggiormente la calzatura al piede.</p> <p>Il sottopiede deve essere del tipo anatomico, imbottito e ricoperto.</p> <p>Il fondo, in gomma o poliuretano, deve presentare punta e tacco smussati, suola dentellata, per consentire una perfetta aderenza a qualsiasi tipo di terreno, e rinforzata nei punti di maggiore abrasione e logoramento. Il disegno del fondo deve essere differenziato in funzione dell'aderenza al suolo dei punti di maggiore appoggio.</p> <p>Tutte le cuciture devono essere tirate, fermate e realizzate con aghi di diametro appropriato.</p> <p>I collanti impiegati nell'assemblaggio delle varie parti del fondo, oltre a garantire la massima incollabilità, non devono limitare la flessibilità del fondo.</p>			
	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	Pelle di bovino (eventuale)	Cromo esavalente	≤ 2 ppm	UNI EN 420
		Resistenza alla trazione in N/mm ²	≥ 10	UNI ISO 3376
		Impermeabilità dinamica	≥ 30 min	UNI 8425
	Tessuto (eventuale)	Resistenza alla trazione	o. min N. 800 t. min N. 800	UNI EN ISO 13934-1
		Resistenza della tinta	<u>allo xenotest</u> : degr. non inferiore indice 6-7 sc. blu	UNI EN ISO 105-B02
			<u>agli acidi ed alcali</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
	Suola	Durezza SHORE A	60 – 80	UNI 7619
Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.				
COLORE	Colore predominante bianco – colore predominante nero - colore predominante grigio - colore predominante blu			

ATTAGLIAMENTO	35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48
MARCATURA	Marcatura CE in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e alla norma UNI di riferimento
IMBALLAGGIO	Le calzature dovranno essere fornite, appaiate, in imballaggi primari e secondari di uso commerciale. Ad un lato esterno degli imballaggi primari e secondari dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia dei manufatti.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene la tipologia, il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	