

<b>1_5</b>	<b>STIVALI ANTISTATICI, RESISTENTI AGLI IDROCARBURI, CON PUNTALE, SUOLA ANTISDRUCCIOLEVOLE ED ANTIFORO</b>	
<b>CATEGORIA DPI</b>	II (seconda)	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	Le calzature devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme vigenti :	
	<b>UNI EN ISO 20344</b>	Metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale.
	<b>UNI EN ISO 20345 – S5</b>	Requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le <b>CALZATURE DI SICUREZZA</b>
<b>CERTIFICAZIONI</b>	All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare copia de: - l' <u>Attestato di Certificazione CE</u> secondo il Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 7 rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati e notificati ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto. - la <u>Dichiarazione di Conformità CE</u> in base al Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 11.	
<b>DESCRIZIONE</b>	<p><u>Modello</u>: Stivale al ginocchio in PVC iniettato completamente impermeabile.</p> <p>Lo stivale al ginocchio da lavoro è realizzato in PVC, ricavato per doppia iniezione differenziata più morbida per il tomaio, più dura per la suola.</p> <p>Lo stivale è dotato di <b>puntale</b> antischiacciamento e <b>lamina antiperforazione</b>.</p> <p>Lo stivale al suo interno è completamente foderato con una calza in viscosa 100% lavorato a maglia. La fodera deve essere applicata ben distesa, in modo da non creare raggrinzimenti o bolle.</p> <p>La calzatura ha un'altezza massima misurata all'interno partendo dal retro dello stivale fino al punto estremo di mm 350 circa.</p> <p>Sulla base della calzatura e sulla parte alte sono realizzate delle <b>nervature</b> a rilievo per facilitare la presa dello stivale nelle operazioni di calzata e sfilamento.</p> <p>La suola ha un particolare disegno antiscivolo sia sul tacco che sulla pianta. Inoltre presenta delle scanalature per favorire l'espulsione di fango e terriccio.</p>	
<b>COLORE</b>	Giallo – Verde – Nero	
<b>ATTAGLIAMENTO</b>	36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48	
<b>MARCATURA</b>	Marcatura <b>CE</b> in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e	

	alla norma UNI di riferimento.
<b>IMBALLAGGIO</b>	<p>Le calzature dovranno essere fornite, appaiate, con le istruzioni per l'uso e manutenzione in lingua italiana, in imballaggi primari e secondari di uso commerciale.</p> <p>Ad un lato esterno degli imballaggi primari e secondari dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia dei manufatti.</p>
<b>DISEGNO ORIENTATIVO</b> (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione) (Non sono evidenziate le nervature a rilievo)	