

2_5	SCARPE BASSE MODELLO DERBY PER UOMO	
CATEGORIA DPI	II (seconda)	
RIFERIMENTI NORMATIVI	La calzatura deve essere realizzata nel rispetto delle sottonotate norme vigenti:	
	UNI EN ISO 20344	Metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale.
	UNI EN ISO 20347 O2	Requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le CALZATURE DA LAVORO
CERTIFICAZIONI	All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare copia de: - l' <u>Attestato di Certificazione CE</u> secondo il Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 7 rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati e notificati ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto. - la <u>Dichiarazione di Conformità CE</u> in base al Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 11.	
DESCRIZIONE	<p>Il tomaio è realizzato in pelle scamosciata, spessore 2,0 - 2,2 mm. La linguetta è cucita al tomaio.</p> <p>I quartieri devono essere uniti fra loro con cuciture e devono essere preventivamente smussati lungo i bordi, in corrispondenza della giunzione al tomaio. Lungo il bordo libero di ciascun quartiere devono essere praticati, n. 3/4 fori passanti, equidistanti fra loro, per il passaggio dei lacci.</p> <p>La fodera anteriore e posteriore, in pelle colore naturale e di spessore 0,8 - 1,0 mm., è applicata all'interno della calzatura ben distesa, in modo da non creare raggrinzimenti o bolle.</p> <p>In corrispondenza del tallone del piede è applicato, al di sotto della pelle, il contrafforte, in materiale termoplastico, sagomato e smussato, che conferisce forma anatomica al tallone.</p> <p>In corrispondenza della punta, al di sotto della pelle, è applicato il puntale.</p> <p>All'interno della calzatura, in corrispondenza della pianta del piede è posizionato il sottopiede, dello spessore di 2,5 - 3,0 mm.</p> <p>Al sottopiede è applicato, sulla parte sottostante, un fiosso metallico in acciaio ricoperto da una mezza tallonetta in cartone fibrato.</p> <p>La tomaia, del tipo "derby", deve essere esente da difetti ed imperfezioni e non deve presentare pieghe e/o arricciature lungo le cuciture di unione. La tomaia va montata sul fondo con cuciture.</p> <p>La suola monoblocco deve avere il disegno del battistrada antiscivolo.</p>	
COLORE	Nero; Marrone	
ATTAGLIAMENTO	38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48	

MARCATURA	Marchatura CE in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e alla norma UNI di riferimento
IMBALLAGGIO	<p>Le calzature dovranno essere fornite, appaiate, con le istruzioni per l'uso e manutenzione in lingua italiana, in imballaggi primari e secondari di uso commerciale.</p> <p>In ogni caso gli imballaggi secondari dovranno essere sufficientemente robusti per permettere l'impilamento di almeno tre casse. Ad un lato esterno degli imballaggi primari e secondari dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia dei manufatti.</p>
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	