

<b>1_7</b>	<b>STIVALI BLOCCALAMA</b>	
<b>CATEGORIA DPI</b>	<b>II (seconda)</b>	
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	La calzatura deve essere realizzata nel rispetto delle sottonotate norme vigenti :	
	<b>UNI EN ISO 20344</b>	Metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale.
	<b>UNI EN ISO 20345</b>	Requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le <b><u>CALZATURE DI SICUREZZA</u></b>
	<b>UNI EN ISO 12749</b>	Per quanto attiene i requisiti per le calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena
<b>CERTIFICAZIONI</b>	All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare copia de: - l' <u>Attestato di Certificazione CE</u> secondo il Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 7 rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati e notificati ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto. - la <u>Dichiarazione di Conformità CE</u> in base al Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 11.	
<b>DESCRIZIONE</b>	Modello: Stivale al ginocchio Lo stivale bloccalama è realizzato in gomma naturale vulcanizzata, con allacciatura nella parte alta posteriore. Lo stivale è provvisto di un rinforzo bloccalama inamovibile nella parte anteriore, di un puntale antischiacciamento da 200 joule e soletta antiperforazione. Lo stivale è completamente foderato internamente in tela di cotone. La fodera deve essere applicata ben distesa, in modo da non creare raggrinzimenti o bolle. La suola ha un particolare disegno antiscivolo sia sul tacco che sulla pianta.	
<b>COLORE</b>	Nero/Arancione – Nero	
<b>ATTAGLIAMENTO</b>	36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48	
<b>MARCATURA</b>	<b>Marcatura CE</b> in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e alla norma UNI di riferimento	
<b>IMBALLAGGIO</b>	Le calzature dovranno essere fornite, appaiate, con le istruzioni per l'uso e manutenzione in lingua italiana, in imballaggi primari e secondari di uso commerciale. In ogni caso gli imballaggi secondari dovranno essere sufficientemente robusti per permettere l'impilamento di almeno tre casse. Ad un lato esterno degli imballaggi primari e secondari dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia dei manufatti.	

**DISEGNO  
ORIENTATIVO**

(il disegno è a titolo  
esemplificativo e  
non costituisce un  
riferimento per  
quanto attiene il  
posizionamento e  
le misure dei  
particolari di  
confezione)  
(Non sono  
evidenziate le  
nervature a rilievo)

