


|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| <b>2_6</b>                       | <b>SCARPE BASSE MODELLO MOCASSINO PER DONNA</b>  |   |
| <b>CATEGORIA DPI</b>             | <b>II (seconda)</b>  |   |
| <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | La calzatura deve essere realizzata nel rispetto delle sottonotate norme vigenti:  |   |
|                                  | <b>UNI EN ISO 20344</b>  | Metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale. |
|                                  | <b>UNI EN ISO 20347 01</b>   | Requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le <b>CALZATURE DA LAVORO</b>       |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>            | All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare copia de:<br>- l' <u>Attestato di Certificazione CE</u> secondo il Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 7 rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati e notificati ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto.<br>- la <u>Dichiarazione di Conformità CE</u> in base al Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 11.  |   |
| <b>DESCRIZIONE</b>               | Il <b>tomaio</b> è realizzato in pelle pieno fiore.<br>La lavorazione deve essere <b>tipo "mocassino"</b> .<br>Sul tomaio, in corrispondenza del collo del piede, è inoltre applicato con cuciture un <b>passante</b> .<br>La <b>fodera</b> anteriore e posteriore, in pelle colore naturale e di spessore, è applicata all'interno della calzatura ben distesa, in modo da non creare raggrinzimenti o bolle.<br>In corrispondenza del tallone del piede è applicato, al di sotto della pelle, il <b>contrafforte</b> , sagomato e smussato, che conferisce forma anatomica al tallone.<br>All'interno della calzatura, in corrispondenza della pianta del piede è posizionato il <b>sottopiede</b> .<br>Al sottopiede è applicato, sulla parte sottostante, un <b>fiosso</b> .<br>La tomaia va montata sul fondo con incollaggio.<br>La <b>suola</b> monoblocco deve avere il disegno del battistrada antiscivolo. |   |
| <b>COLORE</b>                    | Nero – Marrone   |   |
| <b>ATTAGLIAMENTO</b>             | 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43   |   |
| <b>MARCATURA</b>                 | <b>Marcatura CE</b> in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e alla norma UNI di riferimento   |   |
| <b>IMBALLAGGIO</b>               | Le calzature dovranno essere fornite, appaiate, con le istruzioni per l'uso e manutenzione in lingua italiana, in imballaggi primari e secondari di uso commerciale.<br>Ad un lato esterno degli imballaggi primari e secondari dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia dei   |   |

|   |  |
|---|--|
|   | manufatti.   |
| <p><b>DISEGNO<br/>ORIENTATIVO</b><br/>(il disegno è a titolo<br/>esemplificativo e<br/>non costituisce un<br/>riferimento per<br/>quanto attiene il<br/>posizionamento e<br/>le misure dei<br/>particolari di<br/>confezione)</p> |  |