

1_2	PIANELLE CON PUNTALE IN METALLO E CINTURINO	
CATEGORIA DPI	II (seconda)	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Le calzature devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme:	
	UNI EN ISO 20344	Metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale.
	UNI EN ISO 20345 SB-A-E	Requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le CALZATURE DI SICUREZZA
CERTIFICAZIONI	All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare copia de: - l' <u>Attestato di Certificazione CE</u> secondo il Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 7 rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati e notificati ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto. - la <u>Dichiarazione di Conformità CE</u> in base al Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 11.	
DESCRIZIONE	<p>Il tomaio è realizzato in pelle fiore idrorepellente e traspirante, spessore 2,0-2,2mm. La pelle deve presentarsi morbida, col fiore sano, privo di difetti quali tagli, buchi, spugnosità, di spessore uniforme nei limiti stabiliti. Il colore deve essere omogeneo.</p> <p>La fodera anteriore, colore naturale e di spessore 0,8-1,0mm., è applicata all'interno della calzatura, nella parte anteriore. La fodera, priva di difetti quali tagli, buchi, spugnosità, di spessore uniforme nei limiti stabiliti, deve essere applicata ben distesa, in modo da non creare raggrinzimenti o bolle.</p> <p>Un cinturino ferma tallone regolabile è applicato all'imboccatura della tomaia.</p> <p>Sul bordo libero del tomaio è realizzato un collarino imbottito.</p> <p>In corrispondenza della punta, al di sotto della pelle, è applicato il puntale in acciaio.</p> <p>All'interno della calzatura, in corrispondenza della pianta del piede è posizionato il sottopiede, anatomico, ad alto potere di assorbimento e deassorbimento del sudore, dello spessore di 2,4-3,0 mm.</p> <p>La suola è in poliuretano, antistatica, antiolio, con disegno del battistrada antiscivolo.</p> <p>La calzatura è montata con il sistema Blake a termoplastico. La suola deve essere unita al tomaio mediante incollaggio.</p>	
COLORE	Bianco	
ATTAGLIAMENTO	36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48	

MARCATURA	Marcatura CE in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e alla norma UNI di riferimento
IMBALLAGGIO	Le calzature dovranno essere fornite, appaiate, con le istruzioni per l'uso e manutenzione in lingua italiana, in imballaggi primari e secondari di uso commerciale. Ad un lato esterno degli imballaggi primari e secondari dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia dei manufatti.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	