


1_1	PIANELLE	
CATEGORIA DPI	II (seconda)	
RIFERIMENTI NORMATIVI	Le calzature devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti norme:	
	UNI EN ISO 20344	Metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale.
	UNI EN ISO 20347 OB-E-A- WRU	Requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le CALZATURE DA LAVORO
CERTIFICAZIONI	<p>All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare copia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'<u>Attestato di Certificazione CE</u> secondo il Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 7 rilasciato dagli organismi di controllo autorizzati e notificati ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto. - la <u>Dichiarazione di Conformità CE</u> in base al Decreto Legislativo 04/12/1992 n. 475 art. 11. 	
DESCRIZIONE	<p>Il tomaio è realizzato in pelle fiore idrorepellente e traspirante, spessore 2,0-2,2 mm. La pelle deve presentarsi morbida, col fiore sano, privo di difetti quali tagli, buchi, spugnosità, di spessore uniforme nei limiti stabiliti. Il colore deve essere omogeneo.</p> <p>La fodera anteriore, in pelle, colore naturale, e di spessore 0,8 - 1,0 mm., è applicata all'interno della calzatura, nella parte anteriore. La fodera, priva di difetti quali tagli, buchi, spugnosità, di spessore uniforme nei limiti stabiliti (0,8 – 1,0 mm) deve essere applicata ben distesa, in modo da non creare raggrinzimenti o bolle.</p> <p>Sul bordo libero del tomaio è realizzato un collarino imbottito.</p> <p>In corrispondenza della punta, al di sotto della pelle, è applicato il puntale in materiale termoplastico.</p> <p>All'interno della calzatura, in corrispondenza della pianta del piede è posizionato il sottopiede, anatomico, dello spessore di 2,4-3,0 mm.</p> <p>La suola è in poliuretano, con disegno del battistrada antiscivolo.</p> <p>La calzatura è montata con il sistema Blake a termoplastico. La suola deve essere unita al tomaio mediante incollaggio.</p>	
COLORE	Bianco	
ATTAGLIAMENTO	35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48	
MARCATURA	Marcatura CE in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e alla norma UNI di riferimento	
IMBALLAGGIO	<p>Le calzature dovranno essere fornite, appaiate, con le istruzioni per l'uso e manutenzione in lingua italiana, in imballaggi primari e secondari di uso commerciale.</p> <p>Ad un lato esterno degli imballaggi primari e secondari dovranno</p>	

	essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia dei manufatti.
--	--

Di seguito si riportano le caratteristiche specifiche del prodotto sopra descritto

1_1_1	PIANELLE SENZA CINTURINO
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	Le pianelle non hanno il cinturino.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	

1_1_2	PIANELLE CON CINTURINO
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	Un cinturino ferma tallone regolabile è applicato all'imboccatura della tomaia.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	