

Dipartimento delle Finanze

Direzione Sistema Informativo della
Fiscalità

[SPECIFICHE TECNICHE STAMPANTI]

[Digitare qui il sunto del documento. Il sunto è in genere un breve riassunto del contenuto del documento.
Digitare qui il sunto del documento. Il sunto è in genere un breve riassunto del contenuto del documento.]

Sommario

LEXMARK T632	1
LEXMARK T630	3
LEXMARK E352dn	5
LEXMARK T430	7
SAMSUNG ML-2151N	9
SAMSUNG ML-3471	10
BROTHER HL-6050DN	11
BROTHER HL-5050DN	13
BROTHER HL-2460	15
BROTHER HL-5250	17
BROTHER HL-4200	19
BROTHER HL-4000	21
BROTHER HL-2060	23
BROTHER HL-1870N	24

LEXMARK T632



Specifiche tecniche LEXMARK T632

Tecnologia di stampa

Laser Monocromatica

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 38 ppm

Risoluzione di stampa, nero

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

Processore

350 MHz

Memoria, standard

64 MB

Memoria, massima

320 MB

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000

Windows 98, 2nd Edition

Windows NT (4.00/4.00 Server)

Windows 95 4.00.950 o sup.

Windows Me Windows XP

Windows 7

Gestione carta standard

Raccogliatore d'uscita da 500 fogli

Vassoio da 500 fogli

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Gestione carta opzionale

Raccogliatore d'uscita ad alta capacità da 1.850 fogli

Cassetto da 200 fogli con vassoio universale regolabile

Cassetto da 400 fogli con vassoio universale regolabile

Mailbox a 5 scomparti

Espansione d'uscita da 650 fogli

Alimentatore buste

Formati carta supportati

10-Busta

7 3/4-Busta

9-Busta

A4

A5

B5-Busta

C5-Busta

DL-Busta

Executive

Folio

JIS-B5

Legal

Letter

Statement

Universal

Connettività standard

Parallela bidirezionale Centronics IEEE 1284

Due slot per scheda interna

USB compatibile con le specifiche USB 2.0

Connettività locale opzionale

Adattatore Seriale Esterno

Interna Seriale RS-232C

Interna Parallela bidirezionale 1284-B

Connettività di rete opzionale

Adattatore Coax/Twinax per SCS

Esterna Fast Ethernet (Solo Stampa)

Esterna Ethernet 10BaseT/2 (Solo Stampa)

Esterna Token-Ring (Solo Stampa)

Interna Fast Ethernet

Interna Fibra ottica 100BaseFX, 10BaseFL

Interna Fibra ottica 10Basefl

Interna Token-Ring

<p>Facicolatore StapleSmart (con pinzatrice) Cassetto da 250 fogli Cassetto da 2.000 fogli Cassetto da 500 fogli Unità fronte/retro da 500 fogli</p> <p>Capacità ingresso carta, standard Fino a 600 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità ingresso carta, max Fino a 4100 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità carta in uscita, standard Fino a 500 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità carta in uscita, max Fino a 3000 fogli a 75 g/m²</p> <p>Opzioni di finitura Si</p> <p>Supporti di stampa Cartoncino Etichette Dual Web Buste Etichette integrate Etichette di carta Carta comune Etichette di poliestere Lucidi Etichette in vinile Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette</p>	<p>Area di stampa (mm) 4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro</p> <p>Emulazioni Emulazione PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulazione PostScript 3 Emulazione PDF 1.2, 1.3</p> <p>Font/Barcode standard 3 di 9 font PCL 5e scalabili (stretti, normali e larghi) 158 font scalabili PostScript 2 font bitmap PCL 39 font PPDS scalabili 5 font bitmap PPDS 84 font PCL scalabili OCR-A, OCR-B, font PCL 5e scalabili Per maggiori informazioni, consultare il riferimento tecnico.</p> <p>Dim. (mm A x L x P) 406 x 436 x 513 mm</p> <p>Peso 19 Kg</p>
--	--

LEXMARK T630



Specifiche tecniche LEXMARK T630

Tecnologia di stampa

Laser Monocromatica

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 33 ppm

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a <8.5 secondi

Risoluzione di stampa, nero

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

Processore

300 MHz

Memoria, standard

32 MB

Memoria, massima

288 MB

Sistemi operativi Apple supportati

Apple Mac OS 8.6 - 9.x

Apple Mac OS X

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000

Windows 98, 2nd Edition

Windows NT (4.00/4.00 Server)

Windows 95 4.00.950 o sup.

Windows Me

Windows XP

Windows 7

Gestione carta standard

Raccogliatore d'uscita da 250 fogli

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Cassetto da 250 fogli

Gestione carta opzionale

Raccogliatore d'uscita ad alta capacità da 1.850 fogli

Cassetto da 200 fogli con vassoio universale regolabile

Cassetto da 400 fogli con vassoio universale regolabile

Espansione d'uscita da 650 fogli

Alimentatore buste

Facicolatore StapleSmart (con pinzatrice)

Cassetto da 250 fogli

Cassetto da 2.000 fogli

Unità fronte/retro da 250 fogli

Cassetto da 500 fogli

Supporti di stampa

Cartoncino

Etichette Dual Web

Buste

Etichette integrate

Etichette di carta

Carta comune

Etichette di poliestere

Lucidi

Etichette in vinile

Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette

Emulazioni

Emulazione PCL 6

Personal Printer Data Stream (PPDS)

Emulazione PostScript 3

Emulazione PDF 1.2, 1.3

<p>Formati carta supportati</p> <ul style="list-style-type: none"> 10-Busta 7 3/4-Busta 9-Busta A4 A5 B5-Busta C5-Busta DL-Busta Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal <p>Connettività standard</p> <ul style="list-style-type: none"> Parallela bidirezionale Centronics IEEE 1284 Uno slot per scheda interna USB compatibile con le specifiche USB 2.0 	<p>Connettività locale opzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> Adattatore Seriale Esterno Interna Seriale RS-232C Interna Parallela bidirezionale 1284-B <p>Connettività di rete opzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> Adattatore Coax/Twinax per SCS Esterna Fast Ethernet (Solo Stampa) Esterna Ethernet 10BaseT/2 (Solo Stampa) Esterna Token-Ring (Solo Stampa) Interna Fast Ethernet Interna Fibra ottica 100BaseFX, 10BaseFL Interna Fibra ottica 10Basefl Interna Token-Ring <p>Dimensioni imballo (mm - A x L x P)</p> <p>451 x 518 x 591 mm</p> <p>Peso dell'imballo (kg)</p> <p>20.43 Kg</p> <p>Dim. (mm A x L x P)</p> <p>345 x 421 x 498 mm</p> <p>Peso</p> <p>17 Kg</p>
---	---

LEXMARK E352dn



Specifiche tecniche LEXMARK E352dn

Tecnologia di stampa

Laser Monocromatica

Display

16 caratteri, display LCD 2 linee
retroilluminato

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 33 ppm

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 16 fpm

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 6.5 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Fronte/retro integrato

Risoluzione di stampa, nero

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

2400 Image Quality

600 x 600 dpi

Processore

366 MHz

Memoria, standard

32 MB

Memoria, massima

160 MB

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000

Windows NT (4.00/4.00 Server)

Windows Me

Windows XP

Windows Server 2003

Windows 98 2nd Edition

Windows XP x64

Windows Server 2003 running Terminal
Services

Windows 2000 Server in Terminal
Services

Windows Server 2003 x64

Windows Vista

Windows 7

Formati carta supportati

10-Busta

7 3/4-Busta

9-Busta

A4

A5

B5-Busta

C5-Busta

DL-Busta

A6-Biglietto

Executive

Folio

JIS-B5

Legal

Letter

Statement

Universal

Connettività standard

Parallela bidirezionale Centronics IEEE
1284

Fast Ethernet

Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed

Connettività di rete opzionale

Lexmark N4000e Fast Ethernet (solo
stampa)

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print
Server (Solo stampa)

Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit
Ethernet

Esterna MarkNet™ N7000e Fast
Ethernet (USB)

Esterna MarkNet™ N7002e Fast
Ethernet (parallela)

Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4

AppleTalk™

TCP/IP IPv6

Metodi di stampa in rete

LPR/LPD

Direct IP (Port 9100)

<p>Browsers Web per i Web Server incorporati Microsoft Internet Explorer 5.x, 6.x Netscape Navigator 6.x, 7.x Apple Mac OS X Safari 1.0 Mozilla FireFox 1.0</p> <p>Gestione carta standard Raccoglitore in uscita da 150 fogli Fronte/retro integrato Uscita singola fogli Alimentatore manuale a foglio singolo Cassetto da 250 fogli</p> <p>Gestione carta opzionale Cassetto da 550 fogli Cassetto da 250 fogli</p> <p>Capacità ingresso carta, standard Fino a 250 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità ingresso carta, max Fino a 800 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità carta in uscita, standard Fino a 150 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità carta in uscita, max Fino a 150 fogli a 75 g/m²</p> <p>Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max) 60 - 90 g/m²</p> <p>Opzioni di finitura No</p> <p>Numero standard ingressi carta 2</p> <p>Numero max ingressi carta 3</p> <p>Supporti di stampa Buste Etichette di carta Carta comune Lucidi Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette</p>	<p>IPP (Internet Printing Protocol) HTTP Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP</p> <p>Gestione protocolli di rete HTTP SNMPv1, SNMPv2c WINS IGMP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS</p> <p>Set di servizi applicativi TCP/IP Zero configuration DDNS, mDNS NTP: Network Time Protocol ping, finger, telnet TFTP</p> <p>Area di stampa (mm) 4 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro</p> <p>Dim. (mm A x L x P) 259.5 x 396 x 359 mm</p> <p>Peso 11.4 Kg</p>
--	--

LEXMARK T430



Specifiche tecniche LEXMARK T430

Tecnologia di stampa

Laser Monocromatica

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 30 ppm

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 8 secondi

Risoluzione di stampa, nero

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

2400 Image Quality

600 x 600 dpi

Processore

366 MHz

Memoria, standard

32 MB

Memoria, massima

288 MB

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000

Windows NT (4.00/4.00 Server)

Windows Me

Windows XP

Windows Server 2003

Windows 98 2nd Edition

Windows 7

Gestione carta standard

Raccoglitore in uscita da 150 fogli

Raccoglitore d'uscita sul retro da 20 fogli

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Cassetto da 250 fogli

Gestione carta opzionale

Cassetto da 250 fogli

Cassetto da 500 fogli

Qualora si desiderasse aggiungere 2

opzioni in ingresso, il primo cassetto

opzionale da installare subito sotto la

stampante deve essere obbligatoriamente

quello da 250 fogli

Formati carta supportati

10-Busta

7 3/4-Busta

9-Busta

A4

A5

B5-Busta

C5-Busta

DL-Busta

Executive

Folio

JIS-B5

Legal

Letter

Statement

Universal

Connettività standard

Parallela bidirezionale Centronics IEEE

1284

USB compatibile con le specifiche USB

2.0

Connettività locale opzionale

Adattatore Seriale Esterno

Connettività di rete opzionale

Esterna Fast Ethernet (Solo Stampa)

Esterna Ethernet 10BaseT/2 (Solo Stampa)

Esterna Token-Ring (Solo Stampa)

Lexmark N4000e Fast Ethernet (solo stampa)

Esterna 802.11g Wireless

Area di stampa (mm)

4.0 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 6

Personal Printer Data Stream (PPDS)

Emulazione PostScript 3

Emulazione PDF 1.2, 1.3

<p>Capacità ingresso carta, standard Fino a 350 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità ingresso carta, max Fino a 1100 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità carta in uscita, standard Fino a 150 fogli a 75 g/m²</p> <p>Capacità carta in uscita, max Fino a 150 fogli a 75 g/m²</p> <p>Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max) 60 - 105 g/m²</p> <p>Opzioni di finitura No</p> <p>Supporti di stampa Cartoncino Buste Etichette Carta comune Lucidi Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette</p>	<p>Font/Barcode standard 3 di 9 font PCL 5e scalabili (stretti, normali e larghi) 2 font bitmap PCL 39 font PPDS scalabili 5 font bitmap PPDS 84 font PCL scalabili OCR-A, OCR-B, font PCL 5e scalabili 91 font scalabili PostScript</p> <p>Dimensioni imballo (mm - A x L x P) 390 x 515 x 515 mm</p> <p>Peso dell'imballo (kg) 16.2 Kg</p> <p>Dim. (mm A x L x P) 258 x 406 x 425 mm</p> <p>Peso 14.3 Kg</p>
---	---

SAMSUNG ML-2151N



Specifiche tecniche SAMSUNG ML-2151N

Printer Type

Workgroup printer - laser - monochrome

Technology

Laser

Print Speed

Up to 20 ppm - B/W - A4 (8.25 in x 11.7 in)

Up to 21 ppm - B/W - Letter A Size (8.5 in x 11 in)

Up to 10 ppm - B/W duplex

Built-in Devices

status LCD

Connectivity Technology

Wired

Max Resolution (B&W)

1200 dpi

Automatic Duplexing

Yes

PostScript Support

included

Language Simulation

EPSON FX, IBM Proprinter II, PCL 6,

PostScript 3

Fonts Included

45 x scalable

1 x bitmapped

136 x PostScript 3

Interface

Ethernet 10/100Base-TX

Parallel

USB

Max Speed

10 ppm ; 20 ppm ; 21 ppm

PC Connection

LAN, USB, parallel

Media Type

Envelopes, labels, plain, paper, transparencies

Media Sizes

A4 (8.25 in x 11.7 in)

A5 (5.83 in x 8.25 in)

A6 (4.13 in x 5.83 in)

Executive (7.25 in x 10.5 in)

JIS B5 (7.17 in x 10.12 in)

Legal (8.5 in x 14 in)

Letter A Size (8.5 in x 11 in)

Envelope Sizes

Com-10 (4.13 in x 9.5 in)

International C5 (6.38 in x 9 in)

International C6 (4.5 in x 6.38 in)

International DL (4.33 in x 8.66 in)

Monarch (3.87 in x 7.5 in)

OS Required

Apple MacOS , Linux, Microsoft Windows

2000 / NT4.0 Microsoft, Windows

95/98 Microsoft Windows Millennium

Edition Microsoft Windows XP UNIX

Width

15.2 in

Depth

17.2 in

Height

13 in

Weight

29.76 lbs

SAMSUNG ML-3471



Specifiche tecniche SAMSUNG ML-3471

Velocità (B/N)

Fino a 33 ppm in A4

Tempo di uscita prima pagina (B/N)

Inferiore a 8 secondi

Risoluzione

1200 x 1200 dpi

Fronte/Retro

Integrato

Emulazione

PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON

Formati carta

7.6 x 12.7 ~ 21.6 x 35.6 cm

Ingresso carta

Cassetto da 250 fogli, Vassoio Multiuso da 50 fogli

Capacità di ingresso e tipo

150-fogli faccia in giù

Processore

SAMSUNG 400 MHz

Memoria/archiviazione

64 MB (Max. 320 MB)

Compatibilità sistema operativo

Windows 2000 / XP (32 / 64bits)/ Vista (32 / 64bits)/ Windows 7 (32 / 64bits)/ 2003 Server (32 / 64bits) vari Linux OS: - Red Hat 8 ~ 9, - Fedora Core 1 ~ 4 - Mandrake 9.2 ~ 10.1 - SuSE 8.2 ~ 9.2; Mac OS 8.6 ~ 9.2, 10.1 ~ 10.4

Interfaccia

USB 2.0 ad alta velocità, Parallela IEEE 1284, Ethernet 10 / 100 Base TX

Livello rumore

meno di 52 dBA (in stampa) meno di 26 dBA (Standby)

Ciclo di lavoro mensile massimo

50.000 pagine

Dimensioni (LxPxA)

40 x 43,3 x 28,5 cm

Peso

11,1 kg

Resa

Standard: Resa media cartuccia 4000 pagine standard. Alta resa: Resa media cartuccia 10000 pagine standard

Tipo

Cartuccia All-in-One

Codice modello

ML-D3470A, ML-D3470B

BROTHER HL-6050DN



Specifiche tecniche BROTHER HL-6050DN

MOTORE

Tecnologia		Elettrografica
Velocità di stampa	A4	Fino a 24 ppm
	Letter	Fino a 25 ppm
	Stampa Duplex	Fino a 11 ppm
Tempo prima stampa		Meno di 11 sec
Risoluzione	Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP	1200 x 1200 dpi, 600dpi, 300dpi
	DOS	600dpi
	Mac® OS	1200 x 1200 dpi, 600dpi, 300dpi
	Linux	1200 x 1200 dpi, 600dpi, 300dpi

CONTROLLER

Processore		Aurora (SPARClite 200MHz)
Memoria	Standard	32 MB
	Opzionale	1 DIMM (100pin) slot (16, 32, 64, 128MB) ; Espandibile fino a 160MB
Interfaccia	Standard	IEEE 1284 Parallel, Hi-Speed USB 2.0, 10/100 BaseTX (NC-6100h)
Connettività in rete	Interfaccia	Standard 10/100 BaseTX (NC-6100h) Opzionale 802.11b/g (NC-7100w)
	Protocollo	TCP/IP *1 , Netware IPX/SPX, AppleTalk®, DLC/LLC, NetBEUI
Periferica di memorizzazione	Opzionale	Memoria CompactFlash
Emulazione		PCL6, BR-Script 3 , IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850,
Font residenti	PCL	66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 bar code
	BR-Script 3	66 fonts
	Opzionale	10 Agfa Barcode Fonts (BT-1000)

136 Agfa PS3 fonts (BS-3000)

GESTIONE CARTA

Caricamento carta	Standard	Vassoio carta multiuso	Fino a 100 fogli
		Cassetto carta	Fino a 500 fogli
	Opzionale	Cassetto carta (LT-6000)	Fino a 500 fogli
Uscita carta	Faccia in giù		Fino a 250 fogli
	Faccia in su		Fino a 50 fogli
Duplex	Standard		Duplex Automatico

CARATTERISTICHE SUPPORTI

Tipi di supporto	Vassoio carta multiuso	Carta normale, Cartoncino, Carta riciclata, Lucidi, Buste, Etichette
	Cassetto carta	Carta normale, Cartoncino, Carta riciclata, Lucidi,
Pesi dei supporti	Vassoio carta multiuso	60 - 161 gsm (16 - 43 lb)
	Cassetto carta	60 - 105 gsm (16 - 28 lb)
Formati dei supporti	Standard	Vassoio carta multiuso 69.9-215.9(W)mm x 116-406.4(L)mm
		Cassetto carta A4, Letter, B5(ISO), A5, B6 (ISO), A6, B6, Exe, LGL
	Opzionale	Cassetto carta (LT-6000) A4, Letter, B5(ISO), A5, B6 (ISO), B6, Exe, LGL

FUNZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE

Funzionalità	Stampa N-1	2, 4, 9, 16, 25 in 1 pagina
	Stampa Poster	1 in 4, 9, 16, 25
	Stampa Filigrana	Sì
	Inpostazione rapida della stampante	Sì
	Controllo dello Stato	Sì
	Stampa Protetta	Sì
	Stampa Booklet	Sì

CONSUMABILI

Toner	Fino a 7.500 pagine in A4/Letter con il 5% di copertura media
Tamburo	Fino a 30.000 pagine in A4/Letter (1 pagina per lavoro)

DIMENSIONI / PESI

Dimensioni (W x D x H)	400 x 425 x 310 mm (15.7 x 16.7 x 12.2 in.)
Pesi	20.8 kg (45.76 lbs)

BROTHER HL-5050DN



Specifiche tecniche BROTHER HL-5050DN

MOTORE

Tecnologia		Elettrofotografica
Velocità di stampa	A4	Fino a 16 pagine/minuto
	Letter	Fino a 17 pagine/minuto
Tempo prima stampa		Meno di 12 sec
Risoluzione	Windows 95 / 98 / Me e NT4.0 / 2000 / XP	HQ1200
		600 dpi
		300 dpi
	DOS	600 dpi
	Mac OS	HQ1200
		600 dpi
300 dpi		
HRC		Per 300 / 600 dpi

CONTROLLER

Processore		Fujitsu SPARClite 133 MHz
Memoria	Standard	16 MB
	Opzionale	1 slot DIMM (100 pin) (da 16, 32, 64, 128 MB); espandibile fino a 144 MB
Interfaccia	Standard	Parallela IEEE 1284, Hi-Speed USB 2.0
	Opzionale	10BaseT (NC-2010p), 10/100BaseTX (NC- 2100p)
Connettività di rete	Interfaccia	10BaseT (NC-2010p), 10/100BaseTX (NC-2100p) opzionali
	Protocollo	NC-2010p: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, NetBEUI, DLC/LLC, DEC LAT, Banyan VINES NC-2100p: TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI
Emulazione		PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Font residenti		PCL: 66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre

GESTIONE DELLA CARTA

Alimentazione carta	Vassoio multiuso	50 fogli
	Vassoio carta (standard)	250 fogli
	Vassoio carta (opzionale)	250 fogli
Uscita carta	Faccia in giù	150 fogli
	Faccia in su	25 fogli
Duplex		Duplex manuale

SPECIFICHE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Tipi di supporto	Vassoio multiuso	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Etichette e Lucidi
	Vassoio carta	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Lucidi
Grammatura	Vassoio multiuso	60 - 161 g/m2 (16 - 43 lb)
	Vassoi carta	60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
Formati dei supporti	Vassoio multiuso	Personalizzato : 69,8 x 116 - 216 x 356 mm (2,75" x 4,57" - 8,5" x 14")
	Vassoio carta (standard)	A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Exe, Legal
	Vassoio carta (opzionale)	A4, Letter, B5 (ISO), A5, Exe, Legal

**CONSUMABILI
DIMENSIONI / PESO**

Dimensioni (L x P x A)	382 x 401 x 252 mm (15,0" x 15,8" x 9,9")
Peso	11,5 kg / 25,4 lbs

BROTHER HL-2460



Specifiche tecniche BROTHER HL-2460

MOTORE

Tecnologia		Elettrofotografica (laser)
Velocità di stampa		Fino a 24 pagine/minuto
Tempo prima stampa		Meno di 12 secondi
Risoluzione	Windows 95/98/Me NT4.0 e 2000	HQ1200, 600 dpi, 300 dpi
	DOS	600 dpi
	Mac OS	HQ1200, 600 dpi, 300 dpi

CONTROLLER

Processore		Toshiba TMPR4955 (200 MHz)
Memoria	Standard	16 MB
	Opzione	2 slot DIMM (100 pin) (da 16, 32, 64, 128 MB); espandibile fino a 272 MB
Interfaccia	Standard	Parallela IEEE 1284, USB, seriale RS-232C
	Opzione	Ethernet 10/100BaseTX (negoziatura automatica) - NC-4100h IrDA (IR-1000 opzionale)
Connettività di rete	Interfaccia	Ethernet 10/100BaseTX (negoziatura automatica) - NC-4100h
	Protocollo	TCP/IP (LPR/LPD, IPP, FTP, HTTP, TELNET, Port 9100, SMTP, POP3, TFTP, SNMP, DHCP, BOOTP, RARP), AppleTalk (EtherTalk), IPX/SPX, DLC/LLC, NetBIOS/SMB, Dec LAT, Banyan Vines.
	Gestione	Software BRAdmin Professional Gestione basata sul Web
Opzionale		Unità disco rigido (HD-6G/HD-EX)
Periferica di memorizzazione		Scheda di memoria Compact Flash
Emulazione		PCL6, Emulazione linguaggio PostScript Level 3, IBM Pro-Printer XL, FX-850, HP-GL

Font residenti	PCL	66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre
	BR-Script 3	66 font
	Opzione	136 font Agfa PS3 (BS-3000)
GESTIONE DELLA CARTA		
Tutti i valori sono basati su carta formato A4 da 80 g/m ² ; la capacità sarà inferiore per carta più spessa, buste e lucidi.		
Alimentazione carta	Vassoio multiuso	Fino a 100 fogli
	Vassoio carta (standard)	Fino a 500 fogli
	Vassoio carta (opzionale)	Fino a 500 fogli x 3 (max. 1500 fogli)
Uscita carta	Faccia in giù	Fino a 500 fogli
	Faccia in su	Fino a 100 fogli
Duplex		Opzionale
Mailbox	Opzionale	5 raccoglitori x 2 (max. 10 raccoglitori)
SPECIFICHE DEI SUPPORTI DI STAMPA		
Tutti i tipi di supporto devono essere compatibili per stampanti laser.		
Tipi di supporto	Vassoio multiuso	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Etichette e Lucidi
	Vassoio carta	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Lucidi
Grammatura	Vassoio multiuso	60-200 g/m ²
	Vassoio carta	60-105 g/m ²
Formati dei supporti	Vassoio multiuso	Personalizzato: 73,5 x 116 - 216 x 356 mm
	Vassoio carta	A4, Letter, B5 (ISO), B5 (JIS), A5, B6 (ISO), A6, Exe, LGL
DIMENSIONI		
Dimensioni		471 (L) x 480 (P) x 422 (A) mm
Peso		Circa 23 kg senza consumabili

BROTHER HL-5250



Specifiche tecniche BROTHER HL-5250

MOTORE

Tecnologia		Elettrofotografica
Velocità di stampa	A4	Fino a 28 pagine/minuto
	Letter	Fino a 30 pagine/minuto
	Stampa Duplex automatica	Fino a 13 pagine/minuto
Tempo prima stampa		Meno di 8,5 sec
Risoluzione	Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP	1200 dpi
		HQ1200
		600 dpi
		300 dpi
	DOS	600 dpi
	Mac® OS	1200 dpi
		HQ1200
		600 dpi
		300 dpi
	Linux	1200 dpi
		HQ1200
600 dpi		
300 dpi		

CONTROLLER

Processore		266 MHz
Memoria	Standard	32 MB
	Opzione	1 slot DIMM (144 pin) (da 64, 128, 256, 512 MB) Espandibile fino a 544 MB
Interfacce	Standard	Parallel IEEE 1284 Hi Speed USB 2.0

			Ethernet 10/100BASE-TX
Protocolli di rete	IPv4		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP
			WINS/NetBIOS, DNS, mDNS
			LPR/LPD, Port9100, IPP, SMB Print, FTP
			SNMP, HTTP, TELNET
			SMTP, TFTP
	IPv6		ICMPv6, NDP
			DNS, mDNS
			LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP
			SNMP, HTTP, TELNET
			SMTP, TFTP
Emulazioni			PCL6, BR-Script 3 , IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850
Font residenti	PCL		66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre
	BR-Script 3		66 font scalabili
GESTIONE DELLA CARTA			
Inserimento carta	Standard	Vassoio multiuso	Fino a 50 fogli
		Vassoio carta	Fino a 250 fogli
	Opzione	Vassoio carta (LT-5300)	Fino a 250 fogli x 2 (max. 500 fogli)
Uscita carta	Faccia in giù		Fino a 150 fogli
Duplex	Duplex manuale		Sì
	Duplex automatico		Sì
DIMENSIONI / PESO			
Dimensioni(L x P x A)			371 x 384 x 246 mm (14,6 x 15,1 x 9,7 in.)
Peso			9,8 kg (21,6 lbs)

BROTHER HL-4200



Specifiche tecniche BROTHER HL-4200

MOTORE

Tecnologia	Elettrofotografia metodo Tandem		
Velocità di stampa	Monocromatica / A colori	600 dpi standard	24 ppm (A4)/ 26 ppm (Letter) Duplex: 15,1 ipm (A4)/ 15,4 ipm (Letter)
		600 dpi patinata	12 ppm (A4)/ 13 ppm (Letter) Duplex: 7,7 ipm (A4)/ 7,9 ipm (Letter)
		1200 dpi standard	12 ppm (A4)/ 13 ppm (Letter) Duplex: 7,7 ipm (A4)/ 7,9 ipm (Letter)

Tempo di riscaldamento	Meno di 30 sec
Tempo prima stampa	Meno di 17 sec
Risoluzione	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

CONTROLLER

Processore	400 MHz	
Memoria	Standard	64 MB
	Opzione	Max 320 MB con DIMM a 144 pin
Interfaccia	Standard	IEEE 1284 Parallela, USB 2.0 (Full Speed), 10/100BaseTX Ethernet
Connettività in rete	Interfaccia	10/100 BaseTX Ethernet (su scheda integrata / Auto Negotiation)
	Protocollo	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk®, NetBEUI
Periferica di memorizzazione	Unità disco rigido (HD-41CL)	
Emulazione	Adobe® PostScript® 3	
Font residenti	Windows® Standard	80 font
	Adobe® PostScript® 3	Adobe® 136 font

TRATTAMENTO CARTA

Inserimento	Normale	Vassoio multiuso (MP)	100 fogli
--------------------	----------------	------------------------------	-----------

carta		Vassoio da 500 fogli	Carta normale: 500 fogli
	Opzione	1 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)	Carta normale: 1 x 500 fogli
		2 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)	Carta normale: 2 x 500 fogli
Uscita carta	Normale	Faccia in giù	250 fogli
CARATTERISTICHE SUPPORTI			
Tipi di supporto	Opzione standard	Vassoio multiuso (MP)	Carta normale, Carta riciclata, Lucidi, Buste, Etichette
		Vassoio da 500 fogli	Carta normale, carta riciclata
		1 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)	Carta normale, carta riciclata
		2 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)	Carta normale, carta riciclata
Pesi dei supporti	Normale	Vassoio multiuso (MP)	64 - 216 gsm (17 - 57lb)
		Vassoio da 500 fogli	64 - 105 gsm (17 - 28 lb)
		Duplex	64 - 162 gsm (17 - 43lb)
	Opzione	1 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)	64 - 105 gsm (17 - 28 lb)
		2 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)	64 - 105 gsm (17 - 28 lb)
Formati dei supporti	Normale	Vassoio multiuso (MP)	Foglio singolo: A4, B5(JIS), A5, Letter, Legal, Executive
			Busta: Com-10, Monarch, DL, C5
			Altro formato: larghezza 88,9 - 215,9 mm, lunghezza 139,7 - 355,6 mm (larghezza 3,5 - 8,5 pollici, lunghezza 5,5 - 14 pollici)
		Vassoio da 500 fogli	Foglio singolo: A4, B5(JIS), A5, Letter, Legal 13", Legal 14", Executive
	Duplex	Larghezza 149-215,9 mm, lunghezza 210 - 355,6 mm	
	Opzione	1 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)	Foglio singolo: A4, B5(JIS), A5, Letter, Legal 13", Legal 14", Executive
		2 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)	Foglio singolo: A4, B5(JIS), A5, Letter, Legal 13", Legal 14", Executive
	DIMENSIONI / PESI		
Dimensioni (L x P x A)			439 x 590 x 445 mm
Pesi			35 kg (incl. testina di stampa)

BROTHER HL-4000



Specifiche tecniche BROTHER HL-4000

MOTORE

Tecnologia	Elettrofotografica metodo Tandem		
Velocità di stampa	Standard	Monocromatica	16 pagine/minuto
		A colori	16 pagine/minuto (8 pagine/minuto a 1200 dpi)
	Duplex	Monocromatica	10 pagine/minuto (5 pagine/minuto a 1200 dpi)
		A colori	10 pagine/minuto (5 pagine/minuto a 1200 dpi)
Tempo di riscaldamento	Meno di 30 sec		
Tempo prima stampa	Monocromatica	Meno di 20 sec	
	A colori	Meno di 20 sec	
Risoluzione	Normale/ Alta qualità	600 x 600 dpi	
	Super Fine	1200 x 1200 dpi	

CONTROLLER

Processore	QED RM5261A 350 MHz	
Memoria	Standard	64 MB
	Opzione	1 slot SO-DIMM (144 pin) (da 64, 128, 256 MB); espandibile fino a 320 MB
Interfaccia	Standard	Parallela IEEE 1284, USB 1.1, Ethernet 10/100BaseTX
Connettività di rete	Interfaccia	Ethernet 10/100BaseTX (negoziiazione automatica)
	Protocollo	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
	Gestione	BRAdmin Professional Gestione basata sul Web
Periferica di memorizzazione	Unità disco rigido da 10 GB (HD-40CL)	

Emulazione			Emulazione PCL 6 e Adobe PostScript 3 originale
Font residenti		PCL	80 font
		PS3	Adobe 136 font
GESTIONE DELLA CARTA			
Alimentazione carta	Standard	Vassoio multiuso (MP)	100 fogli
		Vassoio carta 1	Carta normale: 500 fogli
	Opzione	Vassoio carta 2	2 x 500 fogli
Uscita carta	Standard	Faccia in giù	250 fogli
SPECIFICHE DEI SUPPORTI DI STAMPA			
Tipi di supporto	Standard	Vassoio multiuso (MP)	Carta normale, Carta riciclata, Lucidi, Buste, Etichette, Cartoline
		Vassoio carta 1	Carta normale, Carta riciclata
	Opzione	Vassoio carta 2	Carta normale, Carta riciclata
Grammatura	Standard	Vassoio multiuso (MP)	60 - 216 g/m2 (16 - 57 lb)
		Vassoio carta 1	60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
	Opzione	Vassoio carta 2	60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
Formati dei supporti	Standard	Vassoio multiuso (MP)	Foglio singolo: A4, B5 (JIS), A5, Letter, Legal, Executive
			Busta: Com-10, Monarch, DL, C5
			Altri formati: 88,9-215,9 mm (larghezza), 139,7-355,6 mm (lunghezza)
	Opzione	Vassoio carta 1	Foglio singolo: A4, B5 (JIS), A5, Letter, Legal, Executive
	Opzione	Vassoio carta 2	Foglio singolo: A4, B5 (JIS), A5, Letter, Legal, Executive
FUNZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE			
Layout di pagina		Stampa N-up	2, 4, 8, 16, 32 in 1 pagina
		Stampa Poster	1 in 4, 9, 16
		Stampa Filigrana	Si
DIMENSIONI / PESO			
Dimensioni			439 (L) x 590 (P) x 445 (A) mm
Peso			35 kg (inclusa testina di stampa)

BROTHER HL-2060



Specifiche tecniche BROTHER HL-2060

Caratteristiche generali

di dispositivo: stampante;
Tipo di stampa: bianco e nero;
Al lavoro di stampa: Laser;

Stampante

Il formato massimo: A4;
La risoluzione massima per b/w stampa: 1200x1200 dpi;
Velocità di stampa: 21 pagine/minuti (b/w A4);

Vassoi

Alimentazione carta: 650 fogli. (standard);
Uscita carta: 500 fogli. (standard);

Expendables

Stampa su: lucidi, etichette, carta fotografica;
Resource B/cartuccia W/toner: 9.000 pagine;

Memoria/Processor

La quantità di memoria: 16 MB a 72 MB;

Interfacce

Interfacce: LPT, USB;

Tipi di carattere e di controllo Lingue

il supporto PostScript: Si;

Informazioni aggiuntive

Supporto OS: Windows, Mac OS, DOS;
Requisiti minimi di sistema: Intel Pentium & più; 32 MB di RAM;
Il rumore sul lavoro: 55 dB;
Dimensioni (LxAxP): 396x389x400 mm;
Peso: 15 kg;
Caratteristiche: Prima pagina fuori 16 secondi. Autodiagnostica;

BROTHER HL-1870N



Specifiche tecniche BROTHER HL-1870N

MOTORE

Tecnologia		Elettrofotografica
Velocità di stampa	A4	Fino a 18 pagine/minuto
	Letter	Fino a 19 pagine/minuto
	Duplex	Fino a 8,5 pagine/minuto
Tempo prima stampa		Meno di 12 sec
Risoluzione	Windows 95 / 98 / Me e NT4.0 / 2000 / XP	HQ1200
		600 dpi
		300 dpi
	DOS	600 dpi
	Mac OS	HQ1200
		600 dpi
300 dpi		
HRC		Per 300 / 600 dpi

CONTROLLER

Processore		Fujitsu MB86834 100 MHz
Memoria	Standard	32 MB
	Opzionale	1 slot DIMM (100 pin) (da 16, 32, 64, 128 MB); espandibile fino a 144 MB
Interfaccia	Standard	Parallela IEEE 1284, USB, 10/100BaseTX
	Opzionale	IrDA (IR-1000)
Connettività di rete (opzione)	Interfaccia	10/100BaseTX (negoziante automatica) – Standard
	Protocollo	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, NetBEUI, DLC/LL, CDEC LAT, Banyan VINES
	Gestione	BRAdmin Professiona Gestione basata sul Web

Emulazione		PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Font residenti	PCL	66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre
	BR-Script 3	66 font
	Opzionale	136 font Agfa PS3 (BS-3000)
GESTIONE DELLA CARTA		
Alimentazione carta	Vassoio multiuso	100 fogli
	Vassoio carta (standard)	250 fogli
	Vassoio carta (opzionale)	250 fogli
Uscita carta	Faccia in giù	150 fogli
	Faccia in su	50 fogli
Unità Duplex	Standard	Duplex automatico
SPECIFICHE DEI SUPPORTI DI STAMPA		
Tipi di supporto	Vassoio multiuso	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Etichette e Lucidi
	Vassoio carta	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Lucidi
Grammatura	Vassoio multiuso	16 - 43 lb (60 - 161 g/m ²)
	Vassoi carta	16 - 28 lb (60 - 105 g/m ²)
Formati dei supporti	Vassoio multiuso	Personalizzato: 2,75" x 4,57" - 8,5" x 14" (69,8 x 116 - 216 x 356 mm)
	Vassoi carta	A4, Letter, B5 (ISO), B5 (JIS), A5, B6 (ISO), A6, Exe, LGL
DIMENSIONI / PESO		
Dimensioni		16,7" (L) x 16,7" (P) x 10,8" (A) (425 x 424 x 275 mm)
Peso		Circa 14,5 kg (32,4 lbs.) inclusi il gruppo tamburo e la cartuccia toner