

2_2	CAMICIA UOMO
DESCRIZIONE	<p>Il colletto è costituito da due pezzi (un listino ed una vela) uniti tra loro con cucitura a macchina. La vela è composta da due strati di tessuto (uno interno ed uno esterno) di cui quello esterno è interamente saldato (sul rovescio), con processo di fusione permanente a caldo, ad idonei rinforzi, atti a garantirne la sostenutezza. Il listino è costituito anch'esso da due strati di tessuto (uno interno ed uno esterno). Quello esterno è interamente saldato, con processo di fusione permanente a caldo, ad un rinforzo. Il listino ha le due estremità (nasello) sagomate a punta leggermente arrotondata e presenta sulla estremità sinistra un'asola orizzontale, mentre sull'altra estremità è applicato in corrispondenza un bottone poliperla. Lo spallaccio, che interessa la parte posteriore delle spalle, è realizzato con tessuto addoppiato e unito alle restanti parti del manufatto con cuciture.</p> <p>Il dietro è composto da un unico pezzo di tessuto. La parte superiore è inserita e cucita tra i due tratti di tessuto costituenti lo spallaccio. Sul dietro sono praticate due riprese verticali "pince" interne simmetriche. Il dietro termina al fondo con un ripiegio interno, fermato con un'unica cucitura in prosecuzione di quella realizzata per il fissaggio del ripiegio al fondo dei due davanti.</p> <p>Il davanti è costituito da due parti realizzate con lo stesso tessuto: la parte sinistra è rifinita per tutta la sua lunghezza da un ripiegio (cannoncino). Su detto ripiegio, al centro, lungo lo stesso asse sono praticate n. 5/6 asole verticali equidistanti tra loro. La parte destra è rifinita per tutta la sua lunghezza da un duplice ripiegio verso l'interno. Lungo tale ripiegio sono applicati n. 5/6 bottoni poliperla dello stesso tipo di quello indicato per il colletto, posti in corrispondenza delle rispettive asole.</p> <p>All'interno la camicia è provvista di un appendino, in corrispondenza del collo.</p> <p>Ai fini della funzionalità del manufatto è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i bottoni siano applicati in modo solido; - l'assemblaggio delle varie parti che compongono il colletto (termoadesivi in particolare), sia realizzato in modo tale da assicurare che il colletto finito si presenti, anche dopo ripetuti lavaggi e stirature, privo di grinze e/o altre irregolarità; - la lentezza dell'attaccatura delle maniche sia distribuita in modo da non ostacolare il movimento delle braccia; - le asole non presentino fili penduli. <p>L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al fornitore, in luogo delle camicie a maniche corte e lunghe con due taschini, camicie a maniche corte e lunghe con un taschino (posizionato sul lato sinistro del petto). In questo caso il fornitore dovrà praticare uno</p>

	sconto dell'1,5% sul corrispondente prezzo di aggiudicazione delle camicie con due taschini.			
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	TESSUTO	Composizione	- Cotone 65% - Poliestere 35% ± 15%	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Massa areica	120 gr/mq ± 15%	UNI 12127
		Armatura	Tela (popeline)	UNI 8099
		Titolo filati	O. Tex 12 ± 10% T. Tex 12 ± 10%	UNI 4783 4784 UNI 9275 UNI EN ISO 2060
		Resistenza alla trazione	ordito min N 300 trama min N 200	UNI EN ISO 13934-1
		Variazioni dimensionali	3% max	UNI 9294/1-3
		Solidità della tinta	<u>allo xenotest</u> : degr. non inferiore indice 5 scala blu	UNI EN ISO 105-B02
			<u>al sudore</u> : degr. e scarico non inferiore indice 3-4 Sc. grigi	UNI EN ISO 105-E04
			<u>al lavaggio</u> : degr. non inferiore indice 3-4 sc. grigi	UNI EN ISO 105-C06
			<u>agli acidi ed alcali</u> : degr. non inferiore indice 3-4 sc. grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
			<u>allo sfregamento</u> : degr. non inferiore indice 4 scala grigi	UNI EN ISO 105-X12
	FILATO PER CUCITURE	Resistenza	Min 10 N	UNI EN ISO 2062
Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.				
COLORE	Azzurro – Bianco – Grigio			
ATTAGLIAMENTO	14 (36cm) – 14½ (37cm) - 15 (38cm) - 15½ (39cm) - 15 (40cm) – 16 (41cm) - 16½ (42cm) - 17 (43cm) - 17½ (44cm) - 18 (45cm) - 18½ (46cm) (misure riferite alla circonferenza del collo)			
ETICHETTATURA	All'interno della camicia deve essere applicata un'etichetta riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative alla composizione della materia prima, ditta produttrice, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758.			

IMBALLAGGIO	Le camicie dovranno essere fornite, divise per taglie, in scatole di uso commerciale (stirate e piegate intorno ad un cartoncino, con elementi di sostegno per il colletto). All'esterno dovrà essere indicato la denominazione, la taglia, la ditta produttrice.
--------------------	---

2_2_1	CAMICIA UOMO A MANICHE CORTE CON TASCHINI
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	<p>Sui due davanti sono applicate due tasche senza pattina, realizzate con lo stesso tessuto della camicia, rifinite con orlino sul bordo superiore libero.</p> <p>Le maniche sono realizzate con lo stesso tessuto, ciascuna in un sol pezzo, chiusa con una cucitura longitudinale realizzata in prosecuzione di quella di unione ai fianchi del dietro con il rispettivo davanti. Le maniche terminano a metà avambraccio con un doppio ripieg del tessuto.</p>
<p>DISEGNO ORIENTATIVO</p> <p>(il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</p>	 <p>The image shows a technical line drawing of a men's short-sleeved shirt. It features a pointed collar, a button-down front, and two rectangular patch pockets on the chest. The sleeves are short and end in a double-folded cuff. The back of the shirt is shown with a central vertical seam and side seams that curve towards the hem.</p>

<p>2_2_2</p>	<p>CAMICIA UOMO A MANICHE LUNGHE CON TASCHINI</p>
<p>DESCRIZIONE INTEGRATIVA</p>	<p>Sui due davanti sono applicate due tasche senza pattina, realizzate con lo stesso tessuto della camicia, rifinite con orlino sul bordo superiore libero.</p> <p>Le maniche sono realizzate con lo stesso tessuto, ciascuna in un sol pezzo, chiusa con una cucitura longitudinale realizzata in prosecuzione di quella di unione ai fianchi del dietro con il rispettivo davanti. All'estremità di ciascuna manica è ricavata un'apertura lunga cm 10 circa (polsino escluso). Le maniche terminano al fondo con un polsino, costituito da due strati sovrapposti di tessuto e da un interno indeformabile termoadesivo. Sul polsino è realizzata ad un'estremità un'asola e, in corrispondenza, sull'altra estremità è applicato un bottone poliperla.</p>
<p>DISEGNO ORIENTATIVO</p> <p>(il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</p>	

2_2_3	CAMICIA UOMO A MANICHE CORTE SENZA TASCHINI
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	Le maniche sono realizzate con lo stesso tessuto, ciascuna in un sol pezzo, chiusa con una cucitura longitudinale realizzata in prosecuzione di quella di unione ai fianchi del dietro con il rispettivo davanti. Le maniche terminano a metà avambraccio con un doppio ripiegio del tessuto.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	

2_2_4	CAMICIA UOMO A MANICHE LUNGHE SENZA TASCHINI
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	Le maniche sono realizzate con lo stesso tessuto, ciascuna in un sol pezzo, chiusa con una cucitura longitudinale realizzata in prosecuzione di quella di unione ai fianchi del dietro con il rispettivo davanti. All'estremità di ciascuna manica è ricavata un'apertura lunga cm 10 circa (polsino escluso). Le maniche terminano al fondo con un polsino, costituito da due strati sovrapposti di tessuto e da un interno indeformabile termoadesivo. Sul polsino è realizzata ad un'estremità un'asola e, in corrispondenza, sull'altra estremità è applicato un bottone poliperla.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	