

3_1	CAPPOTTO DONNA			
DESCRIZIONE	<p>Il cappotto è costituito da due davanti, due fianchetti, un dietro in due tratti, due maniche.</p> <p>Ciascun davanti è rifinito con mostra sagomata (paramontura) dello stesso tessuto, applicata internamente, dal bavero al fondo della giacca. Le parti superiori dei davanti formano i risvolti sagomati.</p> <p>Il dietro è formato da due parti unite tra loro con una cucitura che parte dall'attaccatura del bavero e termina sotto il punto vita formando uno sparato di lunghezza variabile in funzione delle taglie, che, all'apertura, è fermato da una cucitura interna.</p> <p>Sui davanti e sul dietro sono previste delle 2 pinces" per la modellazione del capo al corpo.</p> <p>Le maniche sono costituite, ciascuna, da due pezzi, una sopramanica ed una sottomanica, unite con una cucitura. Le maniche al fondo sono rifinite con un rimesso interno.</p> <p>Il bavero si compone di soprabavero, dello stesso tessuto del cappotto e di un sottobavero di feltro (melton) di colore in tono col tessuto.</p> <p>Sui due davanti sono praticate due tasche tagliate oblique (foderate con lo stesso tessuto della fodera della corpo).</p> <p>Il corpo del cappotto e le maniche sono foderati con tessuto artificiale in tono con il colore del tessuto esterno. Sulla fodera, in corrispondenza della parte centrale interna del bavero è applicato un appendino.</p> <p>All'interno del cappotto devono essere applicati i rinforzi interni termoadesivi idonei a garantire il dovuto grado di sostenutezza e comfort.</p> <p>Nella confezione del cappotto è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bavero ed i risvolti siano sagomati e le rispettive punte siano simmetriche fra loro; - la lentezza dell'attaccatura delle maniche sia distribuita in modo da non formare arricciature; - le cuciture e le impunture siano realizzate a regola d'arte; - i bottoni siano applicati in modo solido; - le asole non presentino fili penduli. 			
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	Tessuto esterno	Composizione	100% lana vergine	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Finezza lana	Max 22 micron	UNI 5423
		Massa areica	350 gr/mq \pm 15%	UNI 12127
		Resistenza alla trazione	ordito min N. 400 trama min N. 400	UNI EN ISO 13934-1
		Variazioni dimensionali al	2,5 % max	UNI 9294/1-3

		lavaggio a caldo		
		Solidità della tinta	<u>allo xenotest</u> : degr. non inferiore indice 6-7 sc. blu	UNI EN ISO 105-B02
			<u>al sudore</u> : degr. e scarico non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-E04
			<u>al lavaggio a secco</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-D01
			<u>agli acidi ed alcali</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
			<u>alla stiratura con ferro caldo</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-X11
	Fodera	Composizione	Raion o viscosa o acetato	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Massa areica	g/m ² 90± 15%	UNI EN 12127
		Resistenza alla trazione	ordito min N 300 trama min N 300	UNI EN ISO 13934-1
		Variazioni dimensionali a freddo	ordito max 5% trama max 2%	UNI 9294/5
		Solidità della tinta	<u>al sudore</u> : degr. e scarico non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-E04
			<u>alla stiratura con ferro caldo</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-X11
	FILATO PER CUCITURE	Resistenza	Min 12 N	UNI EN ISO 2062
	Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.			
COLORE	Grigio – Blu – Nero – Marrone – Verde Ove l'Amministrazione richiedesse contestualmente ovvero all'interno dello stesso Ordinativo di Fornitura, <u>uno stesso colore e tonalità di colore</u> per cappotto, e/o giacca e/o gonna e/o pantalone, il colore e la tonalità di colore dei capi dovrà essere identico.			
ATTAGLIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - Taglie: 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 - Stature: Corto – Regolare – Lungo 			
ETICHETTATURA	All'interno del cappotto devono essere applicate una o due etichette riportanti, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative alla ditta produttrice, composizione della materia prima, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758.			

IMBALLAGGIO

Ogni cappotto dovrà essere consegnato appesa ad una gruccia per cappotti. Il cappotto sarà immesso in un sacco di protezione in plastica trasparente. Qualora dovessero essere ordinate delle quantità superiori a 5 cappotti, i manufatti dovranno essere consegnati completi di grucce e di sacchetto, sistemati ed appesi ad un'ideale asta, metallica o di plastica, nella parte superiore di un bauletto di cartone di adeguata capacità.

In entrambi i casi (ovvero per quantità richieste da 1 a 5 capi e superiori a 5 capi) ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.

SPECCHIO ATTAGLIAMENTO CAPPOTTO PER DONNA

TAGLIA	38	40	42	44	46	48	50	52
STATURA	C R	C R	C R	C R L	C R L	R L	R L	R L

C: Corto

R: Regolare

L: Lungo

3_1_1	CAPPOTTO DONNA MONOPETTO
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	<p>Lungo il bordo del davanti destro sono praticate 3/4 asole orizzontali poste in corrispondenza di 3/4 bottoni a 4 fori che devono essere applicati sul davanti sinistro.</p> <p>Il cappotto è dotato di una cintura (con fibbia in materiale sintetico) addoppiata dello stesso tessuto del corpo, di lunghezza proporzionata alle taglie.</p>
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	

3_1_2	CAPPOTTO DONNA DOPPIOPETTO
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	<p>Lungo i bordi del davanti destro sono praticate due asole orizzontali poste in corrispondenza di due bottoni a 4 fori che debbono essere applicati sul davanti sinistro. Sempre sul davanti destro in posizione parallela alle due asole ed ad una distanza da queste variabile a seconda delle taglie, sono cuciti due bottoni a quattro fori simili a quelli applicati sul davanti sinistro. Infine, sul bordo del davanti sinistro è realizzata un'asola in corrispondenza, a giacca chiusa, di un bottone a quattro fori cucito sul davanti destro, all'interno, sulla fodera, in corrispondenza del bottone in basso cucito sempre sul davanti destro, ma esternamente.</p> <p>All'altezza del punto vita è applicata una martingala dello stesso tessuto del cappotto fermata al lati su due bottoni a 4 fori.</p>
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	