

9_1	CARDIGAN DI LANA DONNA			
DESCRIZIONE	<p>Il corpo del maglione è costituito da due parti anteriori ed un dietro, unite lateralmente ed alle spalle mediante cucitura. I due davanti sono sagomati in modo che quando vengono uniti tra di loro formano un "V".</p> <p>Nella parte inferiore il corpo termina con una fascia giro vita alta cm 7-8.</p> <p>Le maniche sono realizzate ciascuna in un sol pezzo con rispettivo polsino ed unite al corpo mediante cucitura con macchina taglia cucì.</p> <p>Le varie parti componenti il cardigan sono sagomate su modello femminile.</p> <p>Il tessuto è lavorato a maglia a costa 2:1 nel corpo e nelle maniche, mentre è a costa 1:1 nei polsini, nella fascia giro vita e in una striscia di cm 3/4 con cui finiscono le parti libere dei davanti per tutta la loro lunghezza.</p>			
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	TESSUTO	Composizione	100% lana vergine	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Finezza lana	Non maggiore di 23 micron	UNI 5423
		Titolo filato	Tex 40x2 \pm 10%	UNI 4783, 4784 9275 UNI EN 2060
		Resistenza alla perforazione del tessuto a maglia	Non inferiore a N 450	UNI 5421
		Solidità della tinta	<u>allo xenotest</u> : degr. non inferiore indice 5/6 scala blu	UNI EN ISO 105-B02
			<u>al sudore</u> : degr. e scarico non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E04
			<u>al lavaggio</u> : degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-C06
			<u>agli acidi ed alcali</u> : degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
	FILATO PER CUCITURE	Resistenza	Min 10 N	UNI EN ISO 2062
	Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.			

COLORE	Blu – Bianco - Grigio – Verde
ATTAGLIAMENTO	S(40 – 42) – M(44-46) – L(48 - 50) - XL(52 - 54)
ETICHETTATURA	All'interno del cardigan deve essere applicata un'etichetta riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative alla composizione della materia prima, ditta produttrice, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758.
IMBALLAGGIO	I cardigan dovranno essere forniti, divisi per taglie, inseriti in buste di plastica trasparente e quindi immessi in imballaggi di uso commerciale. Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.

9_1_1	CARDIGAN DI LANA DONNA CON BOTTONI
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	<p>Sul bordo del davanti sinistro sono cuciti 5 bottoni a 4 fori, (il primo in alto cucito alla spezzatura dei davanti, l'ultimo in basso cucito sulla fascia giro vita) posti a distanze equidistanti tra di loro. Sul bordo del davanti destro sono realizzate 5 asole in corrispondenza dei 5 bottoni. Nella confezione del cardigan è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none">- le cuciture siano realizzate a regola d'arte;- i bottoni siano applicati in modo solido;- le asole non presentino fili penduli.
<div>DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</div> <div></div>	

9_1_2	CARDIGAN DI LANA DONNA CON ZIP
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	<p>La chiusura dei due davanti avviene tramite una chiusura lampo applicata dal fondo alla spezzatura della "V".</p> <p>Sui due davanti sono applicate due tasche alle falde, realizzate con lo stesso tessuto del corpo.</p> <p>Nella confezione della giacca è necessario porre la massima attenzione a che:</p> <ul style="list-style-type: none">- le cuciture e le impunture siano realizzate a regola d'arte;- i bottoni e le chiusure lampo siano applicati in modo solido;- le asole non presentino fili penduli.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	