

10_6	CRAVATTA LUNGA				
DESCRIZIONE	La cravatta lunga si compone di tre tratti di tessuto: <ul style="list-style-type: none">– la falda (parte anteriore);– il codino (parte posteriore);– il cinturino (parte intermedia). La cravatta è lunga, finita, ca cm. 145. La larghezza della falda, ripiegata, deve essere di ca cm 7-8. L'unione del cinturino alla falda ed al codino è ottenuta mediante cucitura a macchina con i lembi spiegati. La cravatta, internamente, è munita per tutta la sua lunghezza di un rinforzo di tessuto di fibra sintetica di colore appropriato al colore del tessuto esterno. In corrispondenza della parte terminale della falda e del codino, la cravatta è foderata con un tratto di tessuto della medesima tonalità di colore del tessuto esterno. I due tratti di fodera sono fissati sul rovescio della cravatta per mezzo di una cucitura perimetrale. Tutte le cuciture devono essere eseguite a regola d'arte, risultare resistenti e ben fermate nei punti terminali. L'orlatura dei lembi terminali dovrà essere eseguita a regola d'arte, evitando sfilacciature nella parte soggetta a tale cucitura Le cravatte devono essere consegnate accuratamente stirate.				
	REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
		Tessuto esterno	Composizione	Poliestere	Dir.96/73/CE 16-12-96
			Massa areica	170 gr/mq ± 15%	UNI 12127
			Resistenza alla trazione	ordito min N 400 trama min N 400	UNI EN ISO 13934-1
			Variazioni dimensionali	1% max	UNI 9294/1-3
			Solidità della tinta	allo xenotest: degr. non inferiore indice 5 scala blu	UNI EN ISO 105-B02
agli acidi ed alcali: degr. non inferiore indice 3-4 scala grigi				UNI EN ISO 105-E05-E06	
allo sfregamento: degr. non inferiore indice 4 scala grigi	UNI EN ISO 105-X12				
Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.					
COLORE	Grigio – Blu - Nero - Verde				

ATTAGLIAMENTO	Taglia unica
ETICHETTATURA	Sul rovescio di ciascuna cravatta, dovrà essere saldamente applicata, mediante idonea cucitura, in posizione tale che, a nodo fatto, possa consentire l'inserimento del codino, un'etichetta di tessuto, riportante, con dicitura indelebile, le indicazioni relative alla composizione della materia prima, ditta produttrice, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758.
IMBALLAGGIO	Le cravatte, accuratamente stirate e rinforzate nella parte interna da una soletta sagomata in carta, da togliere al momento dell'uso, dovranno essere immesse singolarmente in una busta di cellophane ovvero in ragione di n. 20, in una scatola di cartone, qualora l'Amministrazione richiedesse un quantitativo uguale o a multipli di 20 cravatte. Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere sempre riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice.
DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)	