

11_3	PANTALONI UOMO
<b>DESCRIZIONE</b>	<p>I pantaloni sono formati da due <b>parti anteriori e due posteriori</b>. Su ciascuna <b>parte anteriore</b> dei gambali è ricavata una piega interna posizionata in corrispondenza della piega dei gambali. Su ciascuna <b>parte posteriore</b>, tra la cintura e la tasca, è praticata una cucitura verticale di ripresa (pinces) in linea con il bottone della tasca, allo scopo di adattare maggiormente il pantalone al bacino. I gambali al fondo non presentano piega (hanno il bordo libero). La piega (ed il relativo nastro battitacco) potrà essere praticata dalla ditta aggiudicataria, in funzione delle eventuali lunghezze che saranno comunicate dall'Amministrazione (cfr.3.3.3 del Capitolato Tecnico).</p> <p><b>Lo sparato</b> composto di finta e controfinta. Alla finta è applicata la semicerniera sinistra di una chiusura lampo. Sulla controfinta di tessuto addoppiato è applicata l'altra semicerniera. La lunghezza totale della cerniera deve essere tale da consentire la perfetta chiusura dello sparato dei pantaloni nelle varie taglie previste.</p> <p>La <b>cintura</b> è in due pezzi senza prolungamento. Internamente è foderata e rinforzata per tutta la lunghezza. Lungo la cintura sono applicati n. 6 (sei) passanti aventi una luce interna di cm 4/5. La parte superiore di detti passanti termina al bordo della cintura ed è fissata con robusta travetta; la parte inferiore è inserita nella cucitura della cintura. Sulle parti terminali della cintura sono applicati un gancio (nella parte interna sinistra) ed un controgancio (nella parte esterna destra) in acciaio nichelato, I punti ove sono applicati il gancio ed il controgancio sono rinforzati internamente.</p> <p>Le <b>tasche</b> laterali hanno apertura obliqua; nella parte inferiore terminano nella cucitura del fianco. L'apertura lunga cm 14/15 è munita internamente di mostra e contromostra. Le tasche sono realizzate con tessuto in cotone o misto cotone ed hanno le seguenti dimensioni finite: lunghezza cm 27, larghezza cm 19. Le tasche posteriori sono realizzate posteriormente su ciascun gambale. La loro apertura è di cm 13/14. La parte interna delle tasche è realizzata con lo stesso tessuto impiegato per l'allestimento delle tasche laterali. Le dimensioni finite delle tasche sono ca cm 16 x16 cm. La chiusura delle tasche è assicurata da un bottone piccolo a quattro fori di colore in tono con il tessuto, applicato sulla mostra e da un'asola praticata sulla contromostra in corrispondenza del citato bottone.</p> <p>All'inforcatura, internamente, il pantalone è provvisto di <b>fondello</b>. Nella parte anteriore interna di ciascun gambale è applicata una <b>ginocchiera</b> in tessuto sintetico.</p> <p>Nella confezione dei pantaloni è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le cuciture e le impunture siano realizzate a regola d'arte;</li> <li>- i bottoni e la chiusura lampo siano applicati in modo solido;</li> <li>- le asole non presentino fili penduli.</li> </ul>

<b>COLORE</b>	<p>Grigio – Blu - Nero – Marrone – Verde</p> <p>Ove l'Amministrazione richiedesse contestualmente ovvero all'interno dello stesso Ordinativo di Fornitura, <u>uno stesso colore e tonalità di colore</u> per giacca e gonna, oppure giacca, gonna e pantalone, oppure giacca e pantalone, il <b>colore e la tonalità di colore di giacca, pantalone e/o gonna dovranno essere identici per i 2 o 3 capi ordinati.</b></p>
<b>ATTAGLIAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taglie: 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60</li> <li>- Stature: Extracorto – Corto – Regolare – Lungo – Extralungo</li> </ul>
<b>ETICHETTATURA</b>	<p>All'interno dei pantaloni deve essere applicata una o due etichette riportanti, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative al contratto di fornitura, ditta produttrice, composizione della materia prima, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758.</p>
<b>IMBALLAGGIO</b>	<p>Ogni pantalone dovrà essere consegnato appeso ad una gruccia per pantaloni. I pantaloni, (eventualmente insieme a giacca e/o gonna se ordinati nello stesso ordinativo di fornitura) saranno immessi in un sacco di protezione in plastica trasparente. Qualora dovessero essere ordinate delle quantità superiori a 10 pantaloni o dieci completi di giacca, gonne e pantaloni, i manufatti dovranno essere consegnati completi di grucce e di sacchetto, sistemati ed appesi ad un'idonea asta, metallica o di plastica, nella parte superiore di un bauletto di cartone di adeguata capacità.</p> <p>In entrambi i casi (ovvero per quantità richieste da 1 a 10 capi e superiori a 10 capi) ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.</p>
<p><b>DISEGNO ORIENTATIVO</b></p> <p>(il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</p>	

11_3_1	PANTALONI UOMO ESTIVI CON TASCHE			
<b>REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME</b>	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	<b>TESSUTO ESTERNO ESTIVO</b>	Composizione	100% lana vergine	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Finezza lana	Max 21 micron	UNI 5423
		Massa areica	160 gr/mq $\pm$ 10%	UNI 12127
		Armatura	Tela	UNI 8099
		Resistenza alla trazione	ordito min N. 400 trama min N. 400	UNI EN ISO 13934-1
		Allungamento a rottura	ordito: min 15% trama: min 10%	UNI EN ISO 13934-1
		Variazioni dimensionali al lavaggio a caldo	2,5 % max	UNI 9294/1-3
		Solidità della tinta	<u>allo xenotest</u> : degr. non inferiore indice 6-7 scala blu	UNI EN ISO 105-B02
			<u>al sudore</u> : degr. e scarico non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-E04
			<u>al lavaggio a secco</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-D01
			<u>agli acidi ed alcali</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
			<u>alla stiratura con ferro caldo</u> : degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-X11
	<b>FILATO PER CUCITURE</b>	Resistenza	Min 10 N	UNI EN ISO 2062
	Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.			

11_3_2	PANTALONI UOMO INVERNALI CON TASCHE			
<b>REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME</b>	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	<b>TESSUTO ESTERNO INVERNALE</b>	Composizione	100% lana vergine	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Finezza lana	Max 21 micron	UNI 5423
		Massa areica	260 gr/mq $\pm$ 10%	UNI 12127
		Armatura	Saia o derivata	UNI 8099
		Resistenza alla trazione	ordito min N. 800 trama min N. 800	UNI EN ISO 13934-1
		Allungamento a rottura	ordito: min 20% trama: min 10%	UNI EN ISO 13934-1
		Variazioni dimensionali al lavaggio a caldo	2,5 % max	UNI 9294/1-3
		Solidità della tinta	<u>allo xenotest</u> : degr. non inferiore indice 6-7 sc. blu	UNI EN ISO 105-B02
			<u>al sudore</u> : degr. e scarico non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-E04
			<u>al lavaggio a secco</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-D01
			<u>agli acidi ed alcali</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
			<u>alla stiratura con ferro caldo</u> : degr. non inferiore indice 4-5 sc. grigi	UNI EN ISO 105-X11
	<b>FILATO PER CUCITURE</b>	Resistenza	Min 10 N	UNI EN ISO 2062
	Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.			

DETTAGLIO ATTAGLIAMENTO PANTALONI UOMO									
TAGLIA	44	46	48	50	52	54	56	58	60
STATURA	EXC C R	EXC C R L	EXC C R L	C R L EXL	C R L EXL	C R L EXL	R L EXL	R L EXL	R L EXL

EXC: Extracorto

C: Corto

R: Regolare

L: Lungo

EXL: Extralungo