




8_3	GUANTI IN PELLE			
DESCRIZIONE	<p>I guanti sono confezionati con pelli ovine-caprine conciate al cromo.</p> <p>Essi sono del tipo a “cinque dita” e si compongono delle seguenti parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corpo in un sol pezzo, formato dal palmo e dal dorso, comprese le parti superiori ed inferiori delle dita, escluso il pollice; - pollice (in un sol pezzo); - n. 6 liste di pelle (forchette) per il completamento delle quattro dita, escluso il pollice; - n. 3 linguette inserite fra dito e dito, per completare la chiusura delle liste; <p>All'apertura a sacchetto, la pelle è ripiegata dall'esterno verso l'interno, orlata.</p> <p>Nel senso della lunghezza, in prosecuzione della cucitura di unione della parte dorsale con quella del palmo è praticata un'apertura (taglio).</p> <p>Sul dorso sono ricavati, con cuciture a macchina, tre cordoni in rilievo.</p> <p>Nella confezione dei guanti è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I bordi di tranciatura siano regolarmente rifilati e tali da non presentare dentellature e sinuosità, specialmente alle punte delle dita; - Le cuciture siano effettuate a macchina con punto “piquet” (esterno) 			
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	PELLE	Sostanze estraibili con cloruro di metilene	4 ÷ 10%	I.U.C./4
		Coloranti azoici (4) (5)	Assenti	A.90.00.028.0
		Forza a rottura	≥ 12,5 N (1)	UNI ISO 3376
		Permeabilità al vapor d'acqua in mg/cm ² /h	≥ 1,5	UNI 8429
		Resistenza alla piega continua dopo 20.000 flessioni	nessuna alterazione	UNI 8433
		Solidità del colore allo strofinio dopo: – 100 prove a		UNI EN ISO 11640

≥ indice 3/4 scala

		secco – 50 prove ad umido		
	FILATO PER CUCITURE	Resistenza	Min 10 N	UNI EN ISO 2062
	Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.			
COLORE	Nero – Marrone testa di moro – Grigio – Bianco			
ATTAGLIAMENTO	Dalla 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12			
ETICHETTATURA	Sulle bustine contenenti ciascun paio di guanti deve essere applicata un'etichetta con l'indicazione della ditta produttrice, il numero della taglia del manufatto. L'indicazione della taglia va riportata su una piccola etichetta cucita all'interno del polsino			
IMBALLAGGIO	Ciascun paio di guanti sarà inserito in una bustina di plastica trasparente. Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.			

8_3_1	GUANTI IN PELLE SFODERATI
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	I guanti in pelle sfoderati all'interno presentano il lato carne della pelle.
<div><div>DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e e misure dei particolari di confezione)</div><div></div></div>	

8_3_2	<i>GUANTI IN PELLE FODERATI</i>
<i>DESCRIZIONE INTEGRATIVA</i>	<p>I guanti sono interamente foderati in maglina garzata di colore in tono con quello della pelle.</p> <p>All'apertura a sacchetto, la pelle è ripiegata dall'esterno verso l'interno, sovrapposta alla fodera ed orlata.</p> <p>La fodera, conformata alla taglia di ogni singolo guanto, deve essere fissata, ben distesa e priva di grinze e/o pieghe, con una cucitura perimetrale lungo l'imboccatura del guanto, e, all'interno, con punti posti all'estremità superiore di ogni dito.</p>
<i>DISEGNO ORIENTATIVO</i>	<p>(il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</p> 

8_3_3	GUANTI IN PELLE CON MEMBRANA PTFE
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	<p>I guanti sono interamente foderati in maglina di colore in tono con quello della pelle.</p> <p>All'apertura a sacchetto, la pelle è ripiegata dall'esterno verso l'interno, sovrapposta alla fodera ed orlata.</p> <p>La fodera, conformata alla taglia di ogni singolo guanto, deve essere fissata, ben distesa e priva di grinze e/o pieghe, con una cucitura perimetrale lungo l'imboccatura del guanto, e, all'interno, con punti posti all'estremità superiore di ogni dito.</p> <p>Tra la parte esterna in pelle e la fodera è inserito uno strato intermedio a forma di guanto, costituito da una membrana impermeabile e traspirante (composta da politetrafluoretilene – PTFE - a struttura microporosa espansa) e da un tessuto di supporto in poliestere o poliammide, senza cuciture, con le parti unite tramite termonastratura, avente le seguenti caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo: non inferiore a 700 g/m²/24h (UNI 4818).</p>
<p>DISEGNO ORIENTATIVO</p> <p>(il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</p> 	

8_3_4	GUANTI IN PELLE CON PALMO RINFORZATO
DESCRIZIONE INTEGRATIVA	<p>I guanti in pelle con palmo rinforzato presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">– un rinforzo (formato da due parti) dello stesso tipo di pelle esteso a tutto il palmo della mano e che interessa in parte anche le dita, pollice compreso;– un bordino applicato al termine della paramanica;– un tratto di elastico inserito dalla parte interna della pelle, all'altezza del paramanica, per la regolazione del polso;– una fodera in maglia di lana garzata, di colore in tono con il colore della pelle. La fodera, conformata alla taglia di ogni singolo guanto, deve essere fissata, ben distesa e priva di grinze e/o pieghe, con una cucitura perimetrale lungo l'imboccatura del guanto, e, all'interno, con punti posti all'estremità superiore di ogni dito.
<div data-bbox="188 913 568 947">DISEGNO ORIENTATIVO</div> <div data-bbox="188 987 722 1133"><p>(il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)</p></div> <div data-bbox="823 943 1342 1442"></div>	