

9_9		MAGLIONE DI LANA A COLLO ALTO			
DESCRIZIONE	<p>Il <b>corpo</b> è costituito da una parte anteriore e da una parte posteriore lavorate a maglia "a perno chiuso". Dette parti presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- al fondo: una fascia realizzata in maglia elastica a coste, nel rapporto <math>2 \div 2</math>,</li><li>- superiormente, una fascia orizzontale, alta cm 6 - 8, lavorata a maglia "a perno chiuso spostato", che si estende nella parte posteriore, per tutta la larghezza del corpo, nella parte anteriore, dall'attaccatura delle maniche a quella del collo.</li></ul> <p>La <b>scollatura</b>, di forma ovale, presenta una apertura verticale, lunga cm 15 circa, praticata al centro della parte anteriore del corpo, in corrispondenza della analoga apertura realizzata nel collo. Detta apertura ha due lembi provvisti ciascuno di un bordino addoppiato, di tessuto di lana, in maglia "rasata".</p> <p>Le <b>maniche</b>, in unico pezzo, di tipo "a giro", sono lavorate a maglia "a perno chiuso", come il corpo, e terminano al fondo con un polsino a maglia elastica a coste, nel rapporto <math>2 \div 2</math>.</p> <p>Il <b>Collo</b> è in unico pezzo, ripiegato, lavorato a maglia elastica a coste, nel rapporto <math>2 \div 2</math>. E' applicato al corpo mediante cuciture. E' provvisto, per tutta la sua altezza e per una lunghezza di cm 13 circa, di una apertura praticata al centro della parte anteriore. Tale apertura è realizzata in prosecuzione della analoga apertura praticata nel corpo.</p> <p>Lungo tutta l'apertura praticata sul maglione (cm 15 per il corpo e cm 13 per il collo) è applicata una chiusura lampo. La chiusura lampo deve risultare applicata in modo tale che, a cerniera chiusa, i due bordini della apertura non rendano visibili all'esterno i denti della cerniera.</p> <p>Peso medio di un manufatto g 740 <math>\pm</math> 10%</p>				
	REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	TESSUTO DI LANA	Composizione	100% lana vergine	Dir. 96/73/CE 16-12-96	
		Finezza lana	Non maggiore di 23 micron	UNI 5423	
		Titolo filato	Tex 40x2 $\pm$ 10%	UNI 4783, 4784 9275 UNI EN 2060	
		Resistenza alla perforazione del tessuto a maglia	Non inferiore a N 450	UNI 5421	
		- Coste - Riprese	Min 18 su 5 cm Min 18 su 5 cm	Riscontro visivo	
		Solidità della tinta	allo xenotest: degr. non inferiore indice 5/6 scala blu	UNI EN ISO 105-B02	

			al sudore: degr. e scarico non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E04
			al lavaggio: degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-C06
			agli acidi ed alcali: degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
	<b>FILATO PER CUCITURE</b>	Resistenza	Min 10 N	UNI EN ISO 2062
Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.				
<b>COLORE</b>	Blu - Grigio – Verde			
<b>ATTAGLIAMENTO</b>	S (44-46) – M (48 - 50) – L (52 - 54) - XL (54 – 56 ) – XXL (58 - 60)			
<b>ETICHETTATURA</b>	All'interno del maglione deve essere applicata un'etichetta riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative alla composizione della materia prima, ditta produttrice, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758.			
<b>IMBALLAGGIO</b>	I maglioni dovranno essere forniti, divisi per taglie, inseriti in buste di plastica trasparente e quindi immessi in imballaggi di uso commerciale. Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.			
<b>DISEGNO ORIENTATIVO</b>  (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione)				